

Typenscheinnummer 1103 – Horex Regina 250

Fahrzeug - Kategorie Motorrad	Marke HOREX	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen Regina 250 cc	Typbescheinigung Nr. 1103	
TYPENBESCHEINIGUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION	Erkennungsmarkale des Typs Bezeichn. " 02 " als Vorziffer zu Fahrgestell- und Motor-Nummer			
	Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, oben auf Sattellmaffe, sowie auf Hersteller-Plakette			
	Motornummer eingeschlagen Oben auf Getriebegehäuse, auf Auge für Sattelstützenbefestigung			
	Hersteller des Fahrgestells HOREX-Columbus-Werke, Fritz Kleemann, BAD HOMBURG (D)			
	Hersteller des Motors HOREX-Columbus-Werke, Fritz Kleemann, BAD HOMBURG (D)			
	MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE	
	Marke u. Typ Regina HOREX 250 cc	Anzahl Achsen 2	Hersteller HOREX-Columbus	
	Art Blockm. obengest.	Antrieb auf Hinterrad (Kette)	Art / Form Werk	
	Treibstoff Benzin	1. Bremse Fussbremse : Mechanisch, IB., Gestänge, auf Hinterrad	Motorrad	
	Zyl.-Zahl 1 Takt 4	2. Bremse Handbremse : Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Vorderrad	Anzahl Türen	—
Zyl.-Bohrung 65 mm	3. Bremse —	Sitzplätze Total	2	
Kolbenhub 75 mm	Anhängerbremse —	Vorn — Mitte 1 Hinten —		
Steuer PS 1,267	Lenkung Normale Lenkstange	Stehplätze	—	
Zyl.-Inhalt zus. 248 cm ³	Anhängervorrichtung —	Für Motorräder: Soziussitz Ja *)		
Brems-PS 14	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Sellenwagen		
Kühlung Luft	Geschw. im 1. Gang 16 im dir. Gang 105 Km/Std			
Lage des Motors Unten Mitte				
GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG				
	Vorderachse	Hinterachse	Total	
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg	
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg	
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	315 kg	
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) m/Doppelsattel	77 kg	90 kg	167 kg	
Nutzlast	kg	kg	— kg	
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	— kg	
Bereifung: Dimension	3.25 - 19		einfach/ duplex	
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 230 kg)	pro Achse 230 kg		230 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke HELLA	Abblendsystem Duplolarne m/Abblendkappe
Stand-/Markierlichter 1, im Scheinwerfer	Schlusslichter 1, kombiniert 5 Watts
Stoplichter —	Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert, 5 Watts 1)
Richtungsanzeiger: System —	Lage Flexiglas
Warnvorrichtung 1 elektr. Horn	Scheibenwischer —

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn — mm	hinten — mm
Gesamtbreite, vorne	1 mm, hinten 670 mm	
Achsenabstand	1'390 mm	
Gesamtlänge	2'120 mm	
Gesamthöhe (unbelastet)	1'000 mm	
Bodenfreiheit	100 mm	
Überhang, hinten	— mm	
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)	— mm	
Anhängervorrichtung (Überhang)	— mm	
Äußerer Wendekreisl-Durchm. links	4,50 m	
Äußerer Wendekreisl-Durchm. rechts	4,50 m	
Innenmaße		
Länge des Laderaumes	mm	
Breite des Laderaumes	mm	
Lichte Höhe	mm	
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm	
Sellenladen (Höhe)	mm	

BEMERKUNGEN

*) Wird auch mit Doppelsattel geliefert, Marke "REX" Hersteller: Hugo SCHEITZ (D) Länge 650 mm/Breite 200 mm. Befestigung: Hinten durchgeschraubt mit Unterlage (Platte) Eine Verstärkungsplatte ist hinten notwendig, damit Wirksamkeit des rückseitigen Wulst gesichert ist.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (L. MFV)

1) Kontrollschildbeleuchtung: Ungenügend. - muss verbessert werden, damit Kontrollschild nachts auf 25 Meter Distanz gelesen werden kann.

Lärmmessung: Auf 7 M, s eitlich

In Leerlauf =	60 Phon
Bei voller Betriebs-Tourenzah	88-90 Phon
Bei Ueberdrehzahl	95 Phon

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 25. 3.1953

Die Typenprüfungskommission