TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug-Kategorie	Marke	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen	Typbescheinigung
Motorrad	HOREX	S 250 - Regina	Nr. 838

Erkennungsmerkmale des Typs	Bezeichnung "S" als Vorbuchstaben bei der Motornummer
Fahrgestellnummer eingeschlagen	Rechts oben auf Sattelrohr
Motornummer eingeschlagen	Oben auf Getriebekasten, Mitte
Hersteller des Fahrgestells	HOREX COLUMBUS Werk A.-G., BAD HOMBURG (D.)
Hersteller des Motors	HOREX COLUMBUS Werk A.-G., BAD HOMBURG (D.)

MOTOR

Marke u. Typ	HOREX	Regina 250 cc	
Art	Blockm., seitengest.		
Treibstoff	Benzin		
Zyl.-Zahl	1	Takt 4	
Zyl.-Bohrung	65		mm
Kolbenhub	75		mm
Steuer PS	1,267		
Zyl.-Inhalt zus.	248,8		cm³
Brems-PS	12		
Kühlung	Luft		
Lage des Motors	Unten Mitte		

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	2
Antrieb auf	Hinterrad (Kette)
1. Bremse	Fussbremse : Mechanisch, IB., Gestänge auf Hinterrad
2. Bremse	Handbremse : Mechanisch, IB., Kabelzug auf Vorderrad
3. Bremse	—
Anhängerbremse	—
Lenkung	Normale Lenkstange
Anhängevorrichtung	—
Anzahl Vorwärtsgänge	4
Geschw. im 1. Gang	17 im dir. Gang 105 Km/Std.

KAROSSERIE

Hersteller	HOREX COLUMBUS AG.
Art / Form	Motorrad
Anzahl Türen	—
Sitzplätze Total	2
Vorn / Mitte / Hinten	
Stehplätze	—
Für Motorräder: Soziussitz	Ja 2)
Seitenwagen	Nein

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	310 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) m/Soziussitz.	65 kg	88 kg	153 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	3.25 – 19		einfach/~~bereift~~
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 230 kg) pro Achse	230 kg	230 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke	HELLA	Abblendsystem	Duplolampe m/Abblendkappe
Stand-/Markierlichter	1, im Scheinwerfer	Schlußlichter	1, kombiniert
Stoplichter	——	Kontrollnummerbeleuchtung	1, kombiniert (1,5 W.) 1)
Richtungsanzeiger: System	——	Lage	——
Warnvorrichtung	1, elektr. Horn	Scheibenwischer	——

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite vorn	——	mm
Spurweite hinten	——	mm
Gesamtbreite, vorne	670	mm
Achsenabstand	1'435	mm
Gesamtlänge	2'170	mm
Gesamthöhe (unbelastet)	1'000	mm
Bodenfreiheit	115	mm
Überhang, hinten	——	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)	——	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)	——	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links	——	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts	——	m
Sattelhöhe ab Boden	740	mm

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

Auspufflärm : Zu laut – Ueberschreitet das Maximum von 90 Phon. Die Schalldämpfung ist zu verbessern, damit die maximale Grenze nicht überschritten wird.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

1) Kontrollnummer-Bel. : Ungenügend – Zu verbessern durch Einbau einer 5-Watts Glühlampe und event. Bestreichen der Innenseite des Gehäuses mit weisser Farbe zwecks Erhöhung der Reflex-Wirkung.
2) Soziussitz : Handgriff des Soziussitzes "PAGUSA" zu schwach, bietet nicht die gewünschte Sicherheit. Ist durch den verstärkten Griff welches von der Herstellerfirma des Sitzes angefertigt wird zu ersetzen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 16. 1.1952

Die Typenprüfungskommission